

执行标准	UL-1439 由美国UL协会提出的 设备边缘锐利度测试		
应用	配合UL锐利边缘测试器使用,属消耗品		
胶纸要求	标准中要求由指定厂商生产的2045-3,3M 4432,3M 4516三种胶纸组合		
胶纸型号	2045-3	3M 4432	3M 4516
	外层材料	中层	底层
胶纸名称	模拟皮肤胶纸(行业内称: 模 拟皮肤 或假人皮)	Double Coated Vinyl Foram Tapes 双面泡棉 胶粘带)	Single Coated Foram Tapes 单面泡棉胶粘带
总厚度	0.0045 英寸 (0.1143毫米)	0.8毫米	1.5毫米
颜色	灰 GRAY	Black or White (黑 或 白)	Black or White (黑 或 白)
耐高温(在180度环境下,保持30分钟后检查)	在180度温度环境下,可保持 原有状态(性能)	在65度环境下,可长时间保存和使用	在80度环境下,可长时间 保存和使用
包装	21pcs/Box		



东莞市锦辉试验设备制造厂

Kingwells Test Equipment Mfg., Ltd.

地址:广东省东莞市南城区白马方屋氹村1巷1号 电话: 86-769-22906718 传真: 86-769-22909619 Web: www.kingwells.com

E-Mail: info@kingwells.com.cn