

题目	标准号	章节题目			
标准	Costco	Costco wholesale Initial Force Deflection (IFD) Test Apparatus			
控制	1. 采用材料试验机伺服闭环控制系统。 2. 采用电脑输入输出和记录测试参数、图形曲线和生成可编辑报告。 3. 具有过载自动停机保护功能、断点自动停机功能及上下限位保护功能。				
参数	1. 输出额定力值: 250公斤力(可按照客户要求生产),精度+/-0.05%FS。 2.有效 测试承载面积: 1000*2000毫米(接受尺寸定制)。 3. 压力行程范围(即压力头距离支撑面的高度): 0-400毫米。 4. 主机尺寸: 2000*1000*2290毫米,控制台: 500*500*1300毫米,净重: 210公斤。 5. 电源: 220VAC, 0.75干瓦。				
重要配件	配件名称	品牌	产地	数量	用途/作用
	电脑	惠普 或 联想	中国	1台	人机界面
	单片机	锦辉 (本厂)	中国	1套	核心原件,程序存储和运行。
	交流伺服电机	松下	中国	1套	动力
	电缸	AIM	中国	1套	动力加载
	拉压力传感器	柯力	中国	1件	将拉压力值转化为电信号
标配附件	型号	名称	名称		用途/作用
	KW-MAT-14-SP-A0	1 直径16寸加载彗	直径16寸加载垫		COSTCO 成品测试加载垫
	KW-MAT-14-SP-A0	直径200毫米加载	直径200毫米加载垫		符合ASTM D3574-17 B1的加载垫
	KW-FIX-10	简易电脑操作品	简易电脑操作台		放置电脑及周边设备
	KW-FIX-11	正版电脑操作系	正版电脑操作系统		操作系统