

KW-EVF-04

盐水喷雾试验机

Salt Spray Tester / Corrosion Resistance Tester



题目	标准	标准标题		
标准	GB/T 10125-2012	人造气氛腐蚀试验 盐雾试验		
	ISO 9227:2017	Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests		
	ASTM B117-16	Standard Practice for Operation Slat Spray (Fog) Apparatus		
特点	1. 采用进口数显温控器,高稳定白金测温探头,PID控制模式,控制温度误差 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 。 2. 具有双重超温保护和水位不足警示功能,确保安全。 3. 精密玻璃喷嘴,使用4000小时保证无结晶阻塞。 4. 采用自动/手动加水系统,水位不足时,可以自动或手动补给水,确使试验不中断。			
编号	KW-EV-04-60	KW-EV-04-90	KW-EV-04-120	
试验室尺寸	600*450*400毫米	900*600*500毫米	1200*1000*500 毫米	
试验室容积	108升	270升	600升	
饱和桶温度	盐水试验 $47^{\circ}\text{C}\pm 1^{\circ}\text{C}$ /耐腐蚀试验 $63^{\circ}\text{C}\pm 1^{\circ}\text{C}$			
外箱尺寸	1075*630*1185毫米	1415*885*1285毫米	2000*1000*1400毫米	
电源	AC220V1 ϕ 10A	AC220V1 ϕ 15A	AC220V1 ϕ 20A	

喷雾方式：A:连续式盐水喷雾试验机 B:可程式盐水喷雾试验机